

## GOLVSKYDDSPAPP



**Användningsområde:** för tillfälligt skydd av

- plastgolv
- trägolv
- textiltgolv
- klinkergolv etc

**vid både**

- nybyggnationer och
- reparationsarbeten.

**Kvalitet:** våtstark solid hållfast vätskekartong

**Råvara:** nyfiber av cellulosa

**Täck kapacitet:** SL 5,0 - 5,9 m<sup>2</sup>/kg

XS 3,6 - 4,2 m<sup>2</sup>/kg

UL 7,4 - 8,3 m<sup>2</sup>/kg

PE 4,2 - 4,8 m<sup>2</sup>/kg

*OBS! PE-belagd kartong bör ej användas på trägolv, parkett eller linoleum då missfärgningar och mögelskador kan uppstå.*

Specifikation							
Rulle	Artikel	m <sup>2</sup>	Bredd mm	g/m <sup>2</sup>	kg/Rulle	m <sup>2</sup> /Pall	Antal/Pall
Stark Baskartong	SL 25	25	1200-1400	170-200	4,3 - 5,0	2400	96
"	SL 25s	25	800-1000	170-200	4,3 - 5,0	2800	112
"	SL 50	50	1200-1400	170-200	8,5 - 10,0	2700	54
"	SL 50s	50	800-1000	170-200	8,5 - 10,0	4200	84
"	SL 75	75	1200-1400	170-200	12,8 - 15,0	3000	40
"	SL 75s	75	800-1000	170-200	12,8 - 15,0	3150	42
Extra Stark Baskartong	XS 25	25	1200-1400	240-280	6,0 - 7,0	1750	70
"	XS 25s	25	800-1000	240-280	6,0 - 7,0	2000	80
"	XS 50	50	1200-1400	240-280	12,0 - 14,0	1750	35
"	XS 50s	50	800-1000	240-280	12,0 - 14,0	2100	42
"	XS 75	75	1200-1400	240-280	18,0 - 21,0	2250	30
"	XS 75s	75	800-1000	240-280	18,0 - 21,0	2250	30
Ultra Lätt Baskartong	UL 25	25	850-1150	120-135	3,0 - 3,4	3500	140
"	UL 50	25	850-1150	120-135	6,0 - 6,8	1800	72
"	UL 75	25	850-1150	120-135	9,0 - 10,2	1200	48
PE-Belagd Baskartong	PE 25	25	1200-1400	200-240	10,5 - 12,0	1500	60
"	PE 50	50	1200-1400	200-240	15,8 - 18,0	2400	48
"	PE 75	75	1200-1400	200-240	15,8 - 18,0	2700	36